



Рекомендуемые
подложки для
Art Vinyl Click*

* Модульные напольные ПВХ-покрытия с замковым методом укладки.

Версия: 07.2024

 **Tarkett**

Рекомендуемые подложки

По результатам исследования, проведенного компанией АО «TARKETT РУС», для всех коллекций Art Vinyl с замковым методом укладки, в зависимости от толщины покрытия, допускается использование подложек:

Наименование подложки	Коллекции Art Vinyl Click	
	Толщина < 4,3 мм	Толщина ≥ 4,3 мм
	BASS HOUSE, BLACKWOOD, EASTWOOD, ELEMENT CLICK, FUNKY HOUSE, FUTURE HOUSE, PRIME CLICK, SOUL CLICK	DEEP HOUSE, PROGRESSIVE HOUSE, TECH HOUSE
ARBITON MULTIPROTEC LVT HARDLAY (толщина 1,1 мм)	✓	✓
CORK 4U Fusion (пробковая, толщина 2 мм)		✓
GO 4 CORK UNIQUE (пробковая, толщина 1,6 мм)	✓	✓
ISOLON EcoHeat HD (толщина 1 мм)	✓	✓
ISOLON EcoHeat UHD (толщина 1 мм)	✓	✓
PAVITEC PRO LVT (толщина 1 мм)	✓	✓
PAVITEC PRO LVT PLUS (толщина 1,5 мм)		✓
ROYCE под кварц-винил в листах (толщина 1,5 мм)	✓	✓



Только для продуктов с замковым методом укладки

SPC

Компания Таркетт не гарантирует, что данный перечень является полным и актуальным, а также не принимает претензии, связанные с применяемыми подложками. При укладке также необходимо соблюдать инструкцию производителя подложки.